

Câble électrique CCX spécial marine - 2 x 1,5 mm²

Réf : **CCX21.5**

Câble électrique de haute performance spécial marine.

Livraison classique

Prix public TTC
4,07 €

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLE ÉLECTRIQUE CCX SPÉCIAL MARINE - 2 X 1,5 MM²

Réf. **CCX21.5**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,12 kg.
Page du catalogue papier : 284

- Conditionnement : x 10 m
- Diamètre extérieur : 8,6 mm
- Intensité admissible : 23 A
- Nombre de conducteurs : 2
- Poids : 115 kg/km
- Rayon de courbure : 63 mm
- Section de câble : 1,5 mm²

SPÉCIFICATIONS

- Répondant aux directives CEI 60228/60092-2/60093-350/60332-3 cat A/60754-1/60754-2/61034
- Homologué par de nombreuses sociétés de classification : ABS, BV, DNV, CGS, GL, Lloyd's, RINA
- Faible émission de fumée
- Zéro halogène

Spécificités type MPRX

- Utilisation intérieure
- Câble blindé 06/1KV - 250V
- Ame : câblé cuivre nu, Classe 2 CEI 228, Sectorale pour 3 conducteurs, sections =, 70 mm²
- Isolation : PR (Polyéthylène Rétic)
- Revêtement interne : rubanné
- Armure : tresse cuivre nu
- Gaine extérieure : polyoléfine, couleur : noir