Filtre reniflard circuit fermé - 1600 CV - entrée à droite



Réf : **RACCV80008R**

Filtre reniflard RACOR : Empêche toute vapeur d'huile dans l'atmosphère. Les vapeurs de reniflard se déposent sur les éléments du moteur et obligent à des nettoyages réguliers. Les vapeurs aspirées par le moteur augmentent les périodicités de maintenance et réduisent la durée de vie du moteur. Les émissions du carter pénètrent dans les éléments de précision du moteur comme l'intercooler, les filtres à air, les échangeurs ou le turbo compresseur. En s'accuulant, elle deviennent des dépôts difficiles à nettoyer et réduisent les performances. ???????

Livraison classique

Prix public TTC
1 716,43 €

CARACTÉRISTIQUES

FILTRE RENIFLARD CIRCUIT FERMÉ - 1600 CV - ENTRÉE À DROITE

Réf. **RACCV80008R**

Matière dangereuse : non
Poids : 5,66 kg.
Page du catalogue papier : 121

- Débit maximum : 1133 L/min
- Hauteur : 353 mm
- Largeur : 269 mm
- Poids : 4 kg
- Profondeur : 236 mm
- Puissance moteur : 1600 cv
- Type : Entrée à droite

SPÉCIFICATIONS

Les systèmes CRANKVENT et CCV protègent les moteurs en recueillant ces émissions nocives. Ils comportent un dispositif de filtration ultra-fin et assurent aux moteurs leur performance et longévité d'origine. Plus de suintements ni de dépôts huileux sur les moteurs ou dans la salle des machines.