Climatisation marine monobloc réversible sur batterie 24 V - Jusqu'à 9000 Btu/h



Réf : **MCN9DC24V**

Le système de climatisation marine DC VECO x Cristec garantit un confort thermique optimal à bord du bateau, sans recourir à un groupe électrogène, en étant directement alimenté par les batteries de bord en 24 V.

Livraison classique

Prix public TTC
5 998,28 NUL

CARACTÉRISTIQUES

CLIMATISATION MARINE MONOBLOC RÉVERSIBLE SUR BATTERIE 24 V - JUSQU'À 9000 BTU/H

Réf. **MCN9DC24V**

Matière dangereuse : non
Poids :

- Capacité : 9000 BTU/H
- Hauteur : 295 mm
- Largeur : 520 mm
- Modèle : Kit climatisation marine DC
- Poids : 26 kg
- Profondeur : 300 mm
- Tension : 24 V
- Type de climatisations : Réversible

SPÉCIFICATIONS

Le système de climatisation marine 24 V Veco x Cristec se compose d'un **climatiseur monobloc réversible Climma Compact**, compact et hautement performant, associé à un **onduleur Kersine** qui convertit l'énergie des batteries en 230 V AC pour alimenter le climatiseur.

VECO et Cristec, reconnues comme des références dans leur domaine, s'associent ici pour proposer un kit de climatisation pour bateau particulièrement efficace, offrant un système fiable et flexible pour maintenir une température agréable à bord, même en navigation.

Les avantages de la climatisation 24 V pour bateau Veco x Cristec :

- Démarrage progressif, réduisant les pics de courant et améliorant la longévité des équipements
- Gestion optimisée de la consommation électrique par le Kersine, qui absorbe et régule l'intensité (A) pour une utilisation plus stable et sécurisée des batteries
- Consommation moyenne réduite, inférieure à celle des climatisations 24 V du marché, pour une meilleure efficacité énergétique globale

Caractéristiques du climatisateur Climma Compact VECO :

- Unité de climatisation autonome et indépendante

- Tension : 230 V
- Utilisation d'un fluide frigorigène optimisant les performances du système tout en réduisant la consommation énergétique
- Refroidissement par eau de mer
- Échangeur thermique ultra-fin et hautement performant
- Ventilateur puissant à orientation réglable
- Conduite de sortie du condensat en cuivre et principe de filtration à sec Climma

Le climatiseur marin Climma Compact est prêt à l'emploi une fois raccordé au système de circulation eau de mer et de diffusion d'air frais.

Caractéristiques de l'onduleur DC-AC Kersine CRISTEC :

Conçu pour un usage intensif, l'onduleur sinusoïdal DC-AC Kersine+ bénéficie de la technologie Haute Fréquence, qui lui apporte légèreté et compacité pour une intégration aisée dans de nombreuses applications.

- Tension de sortie 230 V AC 50/60 Hz
- Puissance jusqu'à 3,6 kVA, capable d'alimenter des appareils de forte puissance
- Excellent comportement thermique : puissance nominale à 25 °C, = 80 % à 40 °C, = 60 % à 55 °C (selon modèles)
- Onde de sortie sinusoïdale pure
- Installation simple et robuste : borniers débrochables, cosses Faston et œillets
- Interface CAN-BUS de série pour contrôle et paramétrage en temps réel
- Compatible Cristec Connect Low Energy, pour une consommation réduite de moitié
- Normes : EN61204-3 et EN60335-2-29
- Dimensions (L x H x P) : 270 x 410 x 130 mm
- Poids : 7,4 kg