

Câble électrique CX spécial marine - 4 x 2,5 mm²

Réf : **CX42.5**

Câble d'alimentation sans halogène conçu pour les installations électriques à bord des navires, plateformes offshore et zones publiques nécessitant une sécurité incendie maximale.

Livraison classique

Prix public TTC
4,91 €

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLE ÉLECTRIQUE CX SPÉCIAL MARINE - 4 X 2,5 MM²

Réf. **CX42.5**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,16 kg.
Page du catalogue papier : 283

- Couleur : Noir
- Diamètre : 9,8 mm
- Diamètre extérieur : 10,6 mm
- Intensité admissible : 28 A
- Nombre de conducteurs : 4
- Poids : 170 kg/km
- Poids au mètre : 0,185 kg/m
- Rayon de courbure : 48 mm
- Section de câble : 2,5 mm²

SPÉCIFICATIONS

En cas de feu, il n'émet ni gaz toxiques ni gaz corrosifs, garantissant la protection des personnes et des équipements.

- Tension nominale : 0,6/1 kV
- Conducteur cuivre électrolytique rigide ou souple, classe 5 (EN/IEC 60228)
- Isolation XLPE sans halogène (HF XLPE) – température maximale de service : +90 °C
- Gaine extérieure polyoléfine sans halogène à faible émission de fumée (type SHF1)
- Non-propagation de la flamme et du feu (IEC 60332-1 & IEC 60332-3-22)
- Faible émission de fumée et absence de gaz corrosifs (IEC 60754 & 61034)
- Températures de service : –40 °C à +90 °C (court-circuit jusqu'à +250 °C / 5 s)
- Excellente résistance mécanique, aux huiles, aux UV et à l'humidité (AD6)
- Certifications : Bureau Veritas, Lloyd's Register, DNV GL, ABS, CE, RoHS