

Avertisseur sonore Kockum Typhon MKT 75 350 Hz

Réf : **MKT75/350**

Elles fonctionnent sur le circuit d?air du bord ou sur un compresseur CM324

Livraison classique

Prix public TTC
1 151,11 €

CARACTÉRISTIQUES

AVERTISSEUR SONORE KOCKUM TYPHON MKT 75 350 HZ

Réf. **MKT75/350**

Matière dangereuse : non
Poids : 2,03 kg.
Page du catalogue papier : 394

- Diamètre : 202 mm
- Fréquence : 350 Hz
- Longueur : 438 mm
- Poids : 1,8 kg

SPÉCIFICATIONS

Avertisseurs sonores homologués type MKT75

Pour navitres de 20 à 75m

Ils peuvent être actionnés :
- directement par un poussoir (réf. **TV 10**),
- par une électrovanne, 24/110/220 V en circuit (réf. **TV 88** pour pression de 4 à 12 bars, réf. **TV 89** de 12 à 30 bars),
- par une électrovanne 24, 110 ou 220 V de type **TV 784**, équipée d'une résistance chauffante 220 V et d'un secours manuel directement monté sur l'avertisseur

Consommation d'air : 7 à 10 l/s
Pression d'air : 4 à 30 bars

Répondant aux exigences COLREG 72 IMO classe IV

Homologués Marine Marchande