Onduleur Cristec série Solo - 12 V 400 VA



Réf : **SEEL006056B**

L'objectif des onduleurs sinusoïdaux est de transformer la tension continue des batteries en une tension alternative de 230VAC/50Hz. Les onduleurs sinusoïdaux de la gamme SOLO génèrent une onde sinusoïdale identique à celle du secteur électrique, ce qui les rend adaptés pour des applications sensibles telles que l'informatique, l'éclairage, la Hi-Fi et les appareils électroménagers.

Livraison classique

Prix public TTC
738,59 €

CARACTÉRISTIQUES

ONDULEUR CRISTEC SÉRIE SOLO - 12 V 400 VA

Réf. **SEEL006056B**

Matière dangereuse : non
Poids : 4,54 kg.
Page du catalogue papier : 266

- Dimensions : 240 x 142 x 84 mm
- Largeur : 142 mm
- Longueur : 240 mm
- Poids : 4.5 kg
- Profondeur : 84 mm
- Puissance instantanée : 1000 VA
- Puissance maximum : 500 VA
- Puissance nominale : 400 VA
- Tension d'entrée : 12 V DC
- Tension de sortie : 230 V AC
- Type d'étanchéité : IP20

SPÉCIFICATIONS

Les onduleurs ont pour but de convertir la tension continue des batteries en tension alternative 230 VCA - 50HZ. La technologie SOLO, par signal numérisé, a réduit le nombre de composans et augmenté la fiabilité des appareils.

- Tension d'entrée : 12, 24 ou 48 Vdc -12% +30%
- Surcharge importante pour démarrage moteur
- Rendemant élevé
- Consommation en veille réduite
- Protections incorporées par fusibles
- Grande fiabilité, encombrement et masse réduits
- Sortie utilisation : Tension 230 Vca Mono à 50 Hz / Puissance de 200 VA à 2500 VA
- Fabriqué en France
- Option : Télécommande marche/arrêt à distance pour modèles 800, 1000 et 2000 VA nominal réf. SEEL007130