Groupe hydrophore avec cuve de 60 L - 230 V



Réf : **JEJ1260A**

Groupe hydrophore à courant alternatif 220 / 380 V avec cuve aciel de 60 litres, 1 phase.

Livraison classique

Prix public TTC
1 396,80 €

CARACTÉRISTIQUES

GROUPE HYDROPHORE AVEC CUVE DE 60 L - 230 V

Réf. **JEJ1260A**

Matière dangereuse : non
Poids : 30,00 kg.
Page du catalogue papier : 182

- Débit : 3 m³/h
- Diamètre : 26 x 34 mm
- Hauteur HMT maximum : 42 m
- Intensité : 6,2 A
- Modèle : Cuve acier
- Orifice : 1""
- Poids : 14 kg
- Pression maximum : 4 bar
- Puissance : 0,75 kW
- Tension : 230 V mono
- Volume : 60 L
- A : 800 mm
- B : 700 mm
- C : 270 mm
- D : 410 mm

SPÉCIFICATIONS

Hydrophores Série JEJ.

Ce groupe d'eau sous pression présente un excellent amorçage jusqu'à 7 mètres, il est monté sur un réservoir à vessie de 24 litres ou 60 litres et équipé de manomètre et pressostat acier ou inox.

***???????*Pompe :**

- Corps de pompe en inox 316
- Hydrojecteur : NORYL (Système Venturi)

- Turbine : NORYL chargée de fibres de verre
- Arbre en acier inox 316
- Garniture mécanique : céramique/graphite dur

Moteur :

- 2800 tr/min

IP 54
Isolation : classe F

Caractéristiques Hauteur manométrique totale (m3/h) pour les références JEJC224A ; JEJC224I ; JEJC260A ; JEJC260I :

- Caract. HMT 38 m (m³/h) : 0,5
- Caract. HMT 33 m (m³/h) : 1
- Caract. HMT 31 m (m³/h) : 1,5
- Caract. HMT 18 m (m³/h) : 2
- Caract. HMT 8 m (m³/h) : 2,5

Caractéristiques Hauteur manométrique totale (m3/h) pour les références JEJ1224A ; JEJ1260A ; JEJ1360A :

- Caract. HMT 45 m (m³/h) : 0,5
- Caract. HMT 37 m (m³/h) : 1
- Caract. HMT 32 m (m³/h) : 1,5
- Caract. HMT 28 m (m³/h) : 2
- Caract. HMT 25 m (m³/h) : 2,5
- Caract. HMT 20 m (m³/h) : 3