Servomoteur ZF Microcommander 9110



Réf : **91100**

Le servomoteur 9110-0 permet le controle à distance d'un moteur Inboard ou Hors-bord. L'acceleration et l'embrayage sont controlés mécaniquement par le déplacement de deux chariots sur vis sans fin.

Livraison classique

Prix public TTC
4 097,11 €

CARACTÉRISTIQUES

SERVOMOTEUR ZF MICROCOMMANDER 9110
Réf. **91100**

Matière dangereuse : non
Poids : 5,02 kg.
Page du catalogue papier : 17

- Motoriste : ZFMARINE
- Type : Servomoteur pour accélération et embrayage (1 par moteur)

SPÉCIFICATIONS

Le servomoteur 9110-0 permet le controle à distance d'un moteur Inboard ou Hors-bord. L'acceleration et l'embrayage sont controlés mécaniquement par le déplacement de deux chariots sur vis sans fin.

Approuvé par ABS, DNV, BV, RINA, GL, LRS

Embrayage et accélarattion : mécanique

Equipements nécessaires pour l'installation du système MicroCommander (non inclus)

- Servomoteur (1 par moteur)
- Boîtier de commande mono ou bi-levier (1 par poste de commande)
- Câble 8 conducteurs blindés (liaison entre le servomoteur et le boîtier de commande) - Réf. 00180
- Câble de sécurité de démarrage (2 conducteurs jaunes) - réf. 00183
- Câble d'alimentation (rouge/noir) - Réf. 00212
- Câble série avec connecteur pour liaison entre servomoteurs (uniquement dans le cas de 2 moteurs) - Réf. 13316xxx (xxx= longueur à préciser)
- Câble 30P (équivalent 33C) longueur à définir (maxi 6 mètres) - Embrayage
- Câble 30P (équivalent 33C) longueur à définir (maxi 6 mètres) - Accélération
- Disjoncteur de protection (fourni par l'installateur)

- 1 sélecteur d'alimentation - réf. APS