Treuil type PL 2 traction de 850 kg



Réf : **PL2**

Treuil hydraulique à transmission planétaire robuste, étanche et hautement efficace, offrant une vitesse identique en levage et en descente (système « Equal Speed »). Idéal pour les applications de levage et de manutention dans les environnements difficiles.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

TREUIL TYPE PL 2 TRACTION DE 850 KG

Réf. **PL2**


Matière dangereuse : non
Poids : 41,00 kg.
Page du catalogue papier : 535

- Capacité : 37 m
- Débit : 29 L/min
- Diamètre : 7 mm
- Diamètre de câble : 8 mm
- Diamètre du tambour : 156 mm
- Dimensions : 352 x 233
- Hauteur : 233 mm
- Largeur : 267 mm
- Longueur : 374 mm
- Poids : 38 kg
- Pression : 155 bar
- Traction : 9,8 / 7,3 kN
- Vitesse de remontée : 25 / 34 m/min


SPÉCIFICATIONS

- Moteur hydraulique à engrenages
- Transmission planétaire à deux étages
- Frein automatique à disques multiples, appliqué par ressort et libéré par pression
- Lubrification en bain d’huile et roulements antifriction
- Embrayage libre : rotation libre en montée, verrouillage en descente pour freinage dynamique
- Contrôle fluide de la descente sans vanne d’équilibrage
- Conforme aux normes de sécurité internationales

PLANS



Ouvrir le plan



Ouvrir le plan