Treuil type PL 5 traction de 1000 kg



Réf : **PL5**

Treuil hydraulique à transmission planétaire robuste, étanche et hautement efficace, offrant une vitesse identique en levage et en descente (système « Equal Speed »). Idéal pour les applications de levage et de manutention dans les environnements difficiles.

Livraison classique

Prix public TTC

N.C.

CARACTÉRISTIQUES

TREUIL TYPE PL 5 TRACTION DE 1000 KG

Réf. **PL5**


Matière dangereuse : non
Poids : 68,00 kg.
Page du catalogue papier : 535

- Capacité : 34 m
- Débit : 42 L/min
- Diamètre : 8 mm
- Diamètre de câble : 11 mm
- Diamètre du tambour : 187 mm
- Dimensions : 454 x 284
- Hauteur : 284 mm
- Largeur : 318 mm
- Longueur : 480 mm
- Poids : 68 kg
- Pression : 110 bar
- Traction : 20 / 14,8 kN
- Vitesse de remontée : 41 / 56 m/min


SPÉCIFICATIONS

- Moteur hydraulique à engrenages
- Transmission planétaire à deux étages
- Frein automatique à disques multiples, appliqué par ressort et libéré par pression
- Lubrification en bain d’huile et roulements antifriction
- Embrayage libre : rotation libre en montée, verrouillage en descente pour freinage dynamique
- Contrôle fluide de la descente sans vanne d’équilibrage
- Conforme aux normes de sécurité internationales

PLANS



Ouvrir le plan



Ouvrir le plan