Treuil type PL 8 traction de 2000 kg



Réf : **PL8**

Treuil hydraulique à transmission planétaire robuste, étanche et hautement efficace, offrant une vitesse identique en levage et en descente (système « Equal Speed »). Idéal pour les applications de levage et de manutention dans les environnements difficiles.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

TREUIL TYPE PL 8 TRACTION DE 2000 KG

Réf. **PL8**


Matière dangereuse : non
Poids : 162,00 kg.
Page du catalogue papier : 535

- Capacité : 60 m
- Débit : 140 L/min
- Diamètre : 10 mm
- Diamètre de câble : 13 mm
- Diamètre du tambour : 245 mm
- Dimensions : 567 x 364 mm
- Hauteur : 364 mm
- Largeur : 406 mm
- Longueur : 572 mm
- Poids : 165 kg
- Pression : 115 bar
- Traction : 31,1 / 23,1 kN
- Vitesse de remontée : 37 / 50 m/min


SPÉCIFICATIONS

- Moteur hydraulique à engrenages
- Transmission planétaire à deux étages
- Frein automatique à disques multiples, appliqué par ressort et libéré par pression
- Lubrification en bain d’huile et roulements antifriction
- Embrayage libre : rotation libre en montée, verrouillage en descente pour freinage dynamique
- Contrôle fluide de la descente sans vanne d’équilibrage
- Conforme aux normes de sécurité internationales

PLANS



Ouvrir le plan



Ouvrir le plan