Bouée mouillage M 75SH avec tige courte



Réf : **M75SH**

Tiges galvanisées à chaud et recouvertes d?une peinture rilsanisée

Livraison classique

Prix public TTC
255,29 €

CARACTÉRISTIQUES

BOUÉE MOUILLAGE M 75SH AVEC TIGE COURTE

Réf. **M75SH**

Matière dangereuse : non
Poids : 9,00 kg.
Page du catalogue papier : 511

- Couleur : Blanc
- Diamètre : 605 mm
- Diamètre de tige : 16 mm
- Diamètre extérieur : 1905
- Flottabilité réelle : 120 kg
- Longueur : 650 mm
- Modèle : ø 605 mm / 120 kg

SPÉCIFICATIONS

Les tiges et les pivotants sont galvanisés à chaud, et la partie supérieure des tiges est également revêtue de Rilsan noir pour votre sécurité. Nous utilisons uniquement notre soupape métallique de qualité et, pour le modèle M100, notre soupape interne robuste, pour une inflation facile et une rétention de l'air.

La charge maximale d'une bouée M est de 60 % de la flottabilité indiquée.

N'utilisez pas d'acier inoxydable en combinaison avec du fer galvanisé, car cela provoquerait une corrosion galvanique, entraînant une dégradation très rapide et une rouille à travers le pivot inférieur et la chaîne !