Chargeur de batterie Cristec YPOWER 24 V 12 A



Réf : **YPO2412**

Nouvelle génération de chargeurs de batteries innovants

Livraison classique

Prix public TTC
473,63 €

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR DE BATTERIE CRISTEC YPOWER 24 V 12 A

Réf. **YPO2412**

Matière dangereuse : non
Poids : 2,54 kg.

- Capacité : 100-200 Ah
- Courant de charge : 12 A
- Dimensions : 236 x 180 x 96 mm
- Hauteur : 180 mm
- Intensité : 12 A
- Longueur : 236 mm
- Nombre de sorties : 3
- Poids : 2,1 kg
- Profondeur : 96 mm
- Puissance : 342 W
- Tension : 24 V
- Tension d'entrée : 90-265 V

SPÉCIFICATIONS

- Connecteurs débrochables type Plug & Play, sécurisé - montage simple et rapide sans ouvrir le chargeur
- Fonctionnement silencieux
- Pleine charge jusqu'à 60°C sans perte
- Compatibilité internationale - détection automatique du réseau d'alimentation
- Interface Bus-Can

Caractéristiques :

- Protection IP22 - Tropicalisation par vernis hydrofuge (ambiance marine)
- De-20°C à +60°C, derating linéaire au-dessus de 60°C. Au-delà de 65°C, arrêt du chargeur sans casse - redémarrage automatique
- Module de communication par Bus-Can pour transfert des données et commandes (option)

- Compatible batterie AGM - GEL - PLOMB - LITHIUM
- Boost : recharge rapide des batteries à 80%
- Absorbation : restitution lente des Ah jusqu'à 100%
- Sorties : 3 pôles positifs séparés dont un dédié à la batterie moteur : BAT E + BAT 1 et BAT 2 (répartiteur intégré) / 1 pôle négatif - BAT. Chaque sortie peut être utilisée seule et débiter le courant total