Propulseur hydrojet HJ322

Réf : **HJ322**



Pour des navires jusqu'à 20 mètres et jusqu'à 50 noeuds, la série HJ des propulseurs hydrojet Hamilton Jet est la solution idéale pour répondre à vos besoins en propulsion Compléter le formulaire en téléchargeant la documentation pour définir le propulseur adapté à vos besoins.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

PROPULSEUR HYDROJET HJ322
Réf. **HJ322**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 56

Propulseur HYDROJET - SERIE HJ

La série HJ des propulseurs hydrojet est adaptée pour des navires de maximum 20 mètres et allant jusqu'à 50 noeuds.

- Système simple, double ou triple jet
- Etude de propulsion sur demande
- Système de commande en option
- Contrôle mécanique Blue Arrow ou Jet Anchor

Caractéristiques techniques :

Poids flange (kg) : 37

Poids int (kg) : 260

Poids ext (kg) : 62

kW / HP maxi : 500/670

Tr/min : 2550/2800

Les poids sont donnés avec une flange standard à 5°.

Pour des flanges hors standard, informations sur demande.

Les dimensions et informations sont données à titre indicatif et sont sujettes à modification en fonction des options et/ou de nouveau design.

PLANS

Plan




Schéma de principe

