Chargeur de batterie Cristec HPOWER 24 V 45 A 3 sorties



Réf : **HPO2445**

Gamme de chargeurs HPOWER standard, ultra performants, pour usage professionnel en conditions environnementales sévères.

Livraison classique

Prix public TTC
1 446,01 €

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR DE BATTERIE CRISTEC HPOWER 24 V 45 A 3 SORTIES

Réf. **HPO2445**

Matière dangereuse : non
Poids : 5,20 kg.
Page du catalogue papier : 263

- Capacité : 300 - 600 Ah
- Courant de charge : 45 A
- Courant nominal : 45 A
- Décibel : < 50 à 1m dB
- Dimensions : 270 x 360 x 130 mm
- Dimensions L x P x H : 270 x 360 x 130 mm
- Fréquence : 47-65 Hz
- Hauteur : 360 mm
- Intensité : 45 A
- Longueur : 270 mm
- Modèle : HPO24-25
- Nombre de sorties : 3
- Poids : 6,8 kg
- Profondeur : 130 mm
- Puissance : 1282 W
- Puissance nominale : 1282 W
- Tension : 24 V
- Type d'étanchéité : IP23

SPÉCIFICATIONS

Ergonomie :

- Installation rapide et aisée : kit d'accrochage mural fourni
- Robustesse et légèreté : boîtier en aluminium traité pour résister en ambiance marine
- Témoins de type LED en façade

Fonctionnalités :

- Inferface BUS-CAN intégrée pour transfert de données
- Jusqu'à 4 chargeurs montés en parallèle pour accroître le courant de charge
- Sonde externe pour surveillance de la température de compartiment de batteries

Nombre de sorties : 3 pôles positifs séparés dont 1 dédié à la batterie moteur, BAT E + BAT 1 + BAT2 (répartiteur intégré). Chaque sortie peut être utilisée seule et débiter le courant total.