

Capteur de niveau S3-E standard EU 0-190 Ohm - 350 mm

Réf : **JW350**

Jauge mixte WEMA S3 simple à installer et à retirer pour une utilisation eau ou carburant. Jauge très fiable.

Livraison classique

Prix public TTC
85,39 €

CARACTÉRISTIQUES

CAPTEUR DE NIVEAU S3-E STANDARD EU 0-190 OHM - 350 MM

Réf. **JW350**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,20 kg.
Page du catalogue papier : 104

- Compatibilité type de jauge : Tubulaire
- Diamètre encastrement : R 1-1/4"
- Impédance : 0-180 Ohm
- Longueur : 350 mm
- Type de jauge : Vertical avec flotteur

SPÉCIFICATIONS

Dans le système WEMA, les contacts électriques placés à l'intérieur d'un tube scellé sont ouvert ou fermés par le passage d'un flotteur magnétique circulant sur le tube. Il n'y a aucune pièce mécanique en mouvement, ni aucun courant électrique dans le réservoir susceptible d'attaquer par électrolyse le métal voisin. Ils sont isolés de la masse et conviennent aux bateaux aluminium. Les capteurs de niveau S3 sont proposés en dimensions fixes mesurées à partir du haut du filetage. La distance laissée libre entre le fond du réservoir et le bas de la jauge accroît le volume de la réserve.

- Câble électrique 30cm, 2 fils 0.75 mm²
- Résistance électrique 0 à 190 Ohms ou 240 - 30 ohms (inversée)
- Joint d'étanchéité O-ring nitrile fournie
- Fixation par filetage 1 1/4 BSP
- Hauteur tête jauge montée : 15 mm
- Longueur de 150mm à 1600mm