

Unité d'énergie YPower 12V - 16 A - 3 sorties / 4 départs

Réf : **UEYPO12164D**

Les unités d'énergie Cristec combinent dans un coffret unique la protection et la distribution de courant alternatif du bord et un chargeur de batteries. La protection CA utilisateur se compose d'un disjoncteur principal 16A bipolaire différentiel 30mA (2 pôles coupés et 1 protégé). Les départs 230V du bord sont protégés par 2, 3 ou 4 disjoncteurs magnéto-thermiques DPN 10A selon modèle (2 pôles coupés, 1 protégé).

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

UNITÉ D'ÉNERGIE YPOWER 12V - 16 A - 3 SORTIES / 4 DÉPARTS

Réf. **UEYPO12164D**

Matière dangereuse : non
Poids : 4,50 kg.

- Courant de charge : 16 A
- Dimensions L x H x P (mm) : 389 x 214,5 x 137,2 mm
- Hauteur : 214.5 mm
- Longueur : 389 mm
- Nombre de sorties : 3
- Poids : 4,4 kg
- Profondeur : 137.2 mm
- Tension : 12 V
- Type d'étanchéité : IP20

SPÉCIFICATIONS

La fonction chargeur de batteries est assurée par une carte électronique à découpage H?F qui délibvre une courbe IUoU.

- Tension d'entrée : 115/230Vca ±15%
- Fréquence d'entrée : 47 à 65 Hz
- Led présence secteur et état de charge en façade
- Entrées / sorties sur bornes au travers de passe-fil
- Tension sorte chargeur : Vcc±%
- IP20
- 3 cycles de charges automatiques : boost, absorption et floating
- Répartiteur de charge intégré sur chaque sortie chargeur
- 3 sorties chargeur dont 1 spécifique pour batterie moteur (+BATE)
- Réglage de tension de sortie par potentiomètre interne
- Protection contre les courts-circuits et inversions de polarité
- Nombre de sorties chargeur : 3