

Climatiseur centralisé CWS Aquacontrol 251 RC 230/1/60

Réf : **MEF251RCW**

Son design compact fournit une grande capacité de climatisation dès la plus petite taille de la gamme. Ceci est obtenu par l'utilisation du dernier compresseur rotatif qui requiert 25% d'énergie en moins au démarrage versus les modèles précédents. Les condenseurs d'eau de mer en cupronickel permettent une climatisation plus efficace. Le système anti-vibratoire et les amortisseurs permettent de minimiser les bruits et vibrationsqui se trouvent à l'intérieur du condenseur en acier inoxydable. Disponible en 5 tailles de 12.000 à 48.000 Btu/h en modèle réversible standard ou en climatisation uniquement. Les climatiseurs AQUACONTROL se configurent facilement pour s'intégrer dans de multiples environnements. Ils peuvent être intégrés dans un réseau domotique, grâce à l'interface RS585. Le modèle AQUACONTROL est compatible avec les derniers FAN COILS EVA pour contrôler la température et atteindre le confort ultime à bord.

Livraison classique

Prix public TTC

7 483,19 €

CARACTÉRISTIQUES

CLIMATISEUR CENTRALISÉ CWS AQUACONTROL 251 RC 230/1/60

Réf. **MEF251RCW**

Matière dangereuse : non

Poids : 52,40 kg.

Page du catalogue papier : 213

- Capacité : 25 000 BTU/H
- Hauteur : 460 mm
- Intensité : 7,4 A
- Longueur : 340 mm
- Poids : 52,4 kg
- Profondeur : 340 mm
- Tension : 230 mono V

SPÉCIFICATIONS

- Compact, facile à installer, maintenance simple
- Large gamme, de 12.000 à 48.000 Btu/h
- Silencieux : système anti-vibration
- Cadre en acier inoxydable avec collecteur de condensat
- Options : modèle réversible ou climatisation uniquement

- Compresseurs (nr) :1
- Capacité nominale froid (Btu/h) :25000
- Capacité nominale chaud (Btu/h) :27500
- Intensité nominale froid (A) :9,2
- Intensité nominale chaud (A) :10,9
- Intensité au démarrage (A) :66
- Poids net (Kg):52,4
- Poids brut (Kg) :57
- Flux d'eau de mer (lt/min) :22
- Flux d'eau fraîche (lt/min) :22
- Dimensions du boîtier électrique 230VLxHxP (mm) :243x60x208