

Climatiseur centralisé CWS Aquacontrol 481 RC 230/1/50

Réf : **MEF481RCU**

Son design compact fournit une grande capacité de climatisation dès la plus petite taille de la gamme. Ceci est obtenu par l'utilisation du dernier compresseur rotatif qui requiert 25% d'énergie en moins au démarrage versus les modèles précédents. Les condenseurs d'eau de mer en cupronickel permettent une climatisation plus efficace. Le système anti-vibratoire et les amortisseurs permettent de minimiser les bruits et vibrationsqui se trouvent à l'intérieur du condenseur en acier inoxydable. Disponible en 5 tailles de 12.000 à 48.000 Btu/h en modèle réversible standard ou en climatisation uniquement. Les climatiseurs AQUACONTROL se configurent facilement pour s'intégrer dans de multiples environnements. Ils peuvent être intégrés dans un réseau domotique, grâce à l'interface RS585. Le modèle AQUACONTROL est compatible avec les derniers FAN COILS EVA pour contrôler la température et atteindre le confort ultime à bord.

Livraison classique

Prix public TTC

12 516,95 €

CARACTÉRISTIQUES

CLIMATISEUR CENTRALISÉ CWS AQUACONTROL 481 RC 230/1/50

Réf. **MEF481RCU**

Matière dangereuse : non

Poids : 75,00 kg.

Page du catalogue papier : 213

- Capacité : 48 000 BTU/H
- Dimensions L x P x H : 410 x 420 x 534 mm
- Fréquence : 50 Hz
- Hauteur : 420 mm
- Intensité : 11,5 A
- Intensité de démarrage : 116,8 A
- Intensité maximum : 14,8 A
- Longueur : 410 mm
- Modèle : CWS 481
- Poids : 75 kg
- Profondeur : 534 mm
- Tension : 230 V

SPÉCIFICATIONS

- Compresseurs (nr) :1
- Capacité nominale froid (Btu/h) :48000
- Capacité nominale chaud (Btu/h) :48000

- Intensité nominale froid (A) :11,5
- Intensité nominale chaud (A) :14,8
- Intensité au démarrage (A) :116,8
- Poids brut (Kg) :80
- Flux d'eau de mer (lt/min) :40
- Flux d'eau fraîche (lt/min) :40
- Dimensions du boîtier électrique 230VLxHxP (mm) :243x60x208

- Compact, facile à installer, maintenance simple
- Large gamme, de 12.000 à 48.000 Btu/h
- Silencieux : système anti-vibration
- Cadre en acier inoxydable avec collecteur de condensat
- Options : modèle réversible ou climatisation uniquement