

Propulseur d'étrave quick BTQ 250-120 12 V

Réf : **BTQ25012012**

Propulseur d'étrave électrique à double hélice.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

PROPULSEUR D'ÉTRAVE QUICK BTQ 250-120 12 V

Réf. **BTQ25012012**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 64

- Diamètre : 250
- Diamètre du tunnel : 250 mm
- Longueur du bateau : 12-17 m
- Poids : 35,5 kg
- Poussée : 120 kgf
- Puissance : 6.5 kW
- Tension : 12 V
- A : 390 mm
- B : 250 mm
- C : 373 mm

SPÉCIFICATIONS

- Embase hydrodynamique en bronze à double hélice
- Hélice 4 ou 5 pales en composite ou Nibral : résistance à la corrosion et faible absorption de courant
- Boîtier de protection de relais en composite
- Accouplement élastique (coupling)
- Support moteur en aluminium

Aucun composant électronique n'est installé sur le moteur. Toutes les protections sont gérées par le microprocesseur des panneaux de contrôle (joystick ou touches) :

- Couple réversible avec temporisation
- Protection contre la surchauffe du moteur

PLANS



Ouvrir le plan