

Chargeur Cristec YPOWER 12 V 16 A avec carte relais

Réf : **YPO12-16RELST**

Les très populaires chargeurs YPOWER sont désormais disponibles avc des options intégrées d'usine : carte relais ou carte BUS-CAN. La carte relais permet de transmettre 2 alarmes grâce à des contacts secs (NO et NF) : Tension batterie basse et Défaut Chargeur.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR CRISTEC YPOWER 12 V 16 A AVEC CARTE RELAIS

Réf. **YPO12-16RELST**

Matière dangereuse : non

Poids :

- Intensité : 16 A
- Modèle : Chargeur avec carte relais
- Nombre de sorties : 3
- Tension : 12 V
- Type : Sans ventilateur

SPÉCIFICATIONS

L'alarme Tension batterie basse se déclenche si la tension du parc batteries est inférieure à :

- 10,2V pour les modèles 12 V
- 20,4 V pour les modèles 24 V

L'alarme Défaut moteur se déclenche si :

- Le chargeur est éteint
- Le chargeur est défectueux
- Le fusible de sortie a fondu
- La tension chargeur est inférieure à :
- 11 V pour les modèles 12 V - 22 V pour les modèles 24V

Les données standard disponibles sont les suivantes :

- Tension et fréquence réseau d'entrée AC
- Tension batteries (jusqu'à 3 sorties)
- Courant chargeur
- Etat chargeur (Boos, Absorption...)
- Température batterie

La carte interface BUS-CAN permet au chargeur de communiquer avec un système de monotoring ou avec tout autre périphérique fonctionnant avec ce mode de communication. Ces références ne sont pas compatibles avec l'option afficheur YPO-DISPLAY-R