Tube LED tri proof 15 W - 1950 lm

Réf : **LTPT10230**



LED Tube Tri-Proof Light fixtures for exterior applications such as decks and deck rails. Grâce à son étanchéité, la série LTPT peut être installée sur les zones les plus difficiles du pont.

Livraison classique

Prix public TTC
293,21 €

CARACTÉRISTIQUES

TUBE LED TRI PROOF 15 W - 1950 LM

Réf. **LTPT10230**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 333

- Angle : 180°
- Dimensions : 405 x 84,5 mm
- Flux lumineux : 1500 lm
- Indice de protection : IP69K
- Matière : Inox 316
- Poids : 0,9 kg
- Puissance : 10 W
- Technologie éclairage : Led
- Tension : 90-305 V


SPÉCIFICATIONS

Informations techniques

- Matériau : Embouts en acier inoxydable A4 316 et couvercle en polycarbonate
- Quincaillerie : Acier inoxydable A4 316 de qualité marine
- Angle de vision : 180°.
- Indice de protection IP : IP69K
- Source lumineuse : 10Watt
- 150Lumens par Watt
- Blanc naturel 3900K
- IRC > 85
- Source d'alimentation : 100-277Vac 50~60Hz
- Boke BK-BHL022-0600AM
- Protection contre les surcharges, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits.
- protection contre les surcharges, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits.
- Pilote en pot
- Température ambiante : Température de fonctionnement -40°C ~ +55°.
- Entrée de câble : 1 x M25 presse-étoupe rapide avec bornier interne à 5 pôles

- interne à 5 pôles - *1
- Montage : Supports mobiles en acier inoxydable A4 316
- Poids de l'appareil : 1.98 lbs (0,9 kg)

PLANS



Ouvrir le plan