Batterie AGM WhisperPower 12 V - 145 Ah



Réf : **WP40290062**

La batterie sans entretien la plus économique, conçue pour durer longtemps. La batterie AGM WhisperPower est basée sur la technologie VRLA (Valve Regulated Lead Acid), ce qui veut dire qu'elle n'a besoin que d'une failbe ventilation, peut se positionner autrement qu'à la verticale et ne nécessite aucun entretien.

Livraison classique

Prix public TTC
505,72 €

CARACTÉRISTIQUES

BATTERIE AGM WHISPERPOWER 12 V - 145 AH

Réf. **WP40290062**

Matière dangereuse : non
Poids : 42,60 kg.

- Bornes : M8 rvs
- Capacité : 145 Ah
- Hauteur : 280 mm
- Largeur : 173 mm
- Longueur : 340 mm
- Poids : 44 kg
- Technologie de batterie : AGM
- Tension : 12 V

SPÉCIFICATIONS

Batterie AGM à décharge profonde à durée de vie potentielle de 10 ans en tension float, spécifiquement conçue pour un usage cyclique intensif. Adaptée à des systèmes marins, mobiles et énergie solaire, et comme batterie de démarrage.

- Nombre De Cellules : 6

Paramètres de charge/décharge :

- Tension de charge continue (IU, float) : 13,60 à 13,80 Vcc à 25°C
- Tension de charge cyclique (IUU, absorption) : 14.25 à 14,60 Vcc à 25°C
- Courant de charge maximum : 40 à 50% de capacité nominale
- Rapport de température : -4mv/cel/°C
- Tension de décharge : 1,75 Vcc à (A) <= 0.2°C - 1,70 Vcc à 0,2°C <= 1,0°C
- Décharge complète : 1,65 Vcc à (A) => 1.0°C

Capacité nominale à 25°C :

- Décharge en 20 heures : 167 Ah
- Décharge en 10 heures : 145 Ah
- Décharge en 5 heures : 131 Ah
- Coefficient Peukeurt : 1.21<P<1.24
- Utilisation à 25 A déchage : 305 min
- Autodécharge : Moins de 3% par mois à 25°C
- Durée de stockage : les batteres AGM peuvent être stocké 6 mois à 25°C, charge recommandée avant usage

Paramètres des batteries :

- Courant d'appel à 25°C : 1450 A
- Cycle de vie à 80% de décharge : 400
- Résistance interne : 4,5 mO

PLANS

WP40290062

