

Générateur DC Piccolo GV-3 Kubota WhisperPower - échappement humide

Réf : **WP49001305**

L'avantage de ce système, une alimentation en courant alternatif permanente. Ceci grâce à l'inverseur AC PowerCube 4, 7ou 14 kVA qui est relié à une ou plusieurs batteries à bord, en cours de charge par un ou plusieurs DC PowerCube.

Livraison classique

Prix public TTC
18 372,88 €

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRATEUR DC PICCOLO GV-3 KUBOTA WHISPERPOWER - ÉCHAPPEMENT HUMIDE

Réf. **WP49001305**

Matière dangereuse : non
Poids : 210,00 kg.
Page du catalogue papier : 249

- Alésage : 67 mm
- Consommation de carburant : 2.3 - 3.8 L/H
- Course : 68 mm
- Cylindrée : 719 centimètre cube
- Décibel : 51 dB(A) à 7 m, 60 dB(A) à 1 m dB
- Hauteur : 620 mm
- Largeur : 740 mm
- Modèle : Piccolo GV 3
- Moteur : Kubota D722
- Nombre de tours minute : 1500 - 2500 rpm
- Poids : 175 kg
- Profondeur : 550 mm
- Puissance : 8.6 kW
- Puissance max continue : 8,6 kW
- Tension de sortie : 24 V DC,48 V DC

SPÉCIFICATIONS

- Nombre de PowerCube DC (à commander séparément) requis avec le Piccolo GV 3 : 2
- Tension nominale de sortie : 24/48 V DC
- Moteur diesel à régime variable
- Gestion du bruit et des vibrations exceptionnelles grâce à une suspension interne révolutionnaire et des boucliers très efficaces
- Installation facile grâce à des pattes de fixations extérieures
- Compatible WhisperCare
- Le Powercube DC possède une entrée universelle 90-264 V AC – 45/65 Hz permettant une recharge à quai quel que soit le réseau
- Combiné avec un onduleur type Powercube AC, ce système permet de maintenir une alimentation stable en 230 V, que le groupe électrogène soit démarré ou non

- Conforme aux normes d'émissions Tier4/EPA et Stage V
- Fourni en standard avec panneau de commande à distance DDC