

Générateur DC Piccolo GV-3 Plus Kubota WhisperPower - échappement humide

Réf : **WP49001505**

L'avantage de ce système, une alimentation en courant alternatif permanente. Ceci grâce à l'inverseur AC PowerCube 4, 7ou 14 kVA qui est relié à une ou plusieurs batteries à bord, en cours de charge par un ou plusieurs DC PowerCube.

Livraison classique

Prix public TTC
22 656,80 €

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRATEUR DC PICCOLO GV-3 PLUS KUBOTA WHISPERPOWER - ÉCHAPPEMENT HUMIDE

Réf. **WP49001505**

Matière dangereuse : non
Poids : 68,00 kg.
Page du catalogue papier : 249

- Alésage : 87 mm
- Consommation de carburant : 4.2 - 5.6 L/H
- Course : 78.4 mm
- Cylindrée : 1123 centimètre cube
- Décibel : 54 dB(A) à 7 m, 65 dB(A) à 1 m dB
- Hauteur : 690 mm
- Largeur : 880 mm
- Modèle : Piccolo GV 3+
- Moteur : Kubota D1105
- Nombre de tours minute : 2400 - 2800 rpm
- Poids : 210 kg
- Profondeur : 570 mm
- Puissance : 10 kW
- Puissance max continue : 10 kW
- Tension : 24 / 48 V
- Type de groupe électrogènes : Monophasés

SPÉCIFICATIONS

- Nombre de PowerCube DC (à commander séparément) requis avec le Piccolo GV 3 Plus : 3
- Tension nominale de sortie : 24/48 V DC
- Moteur diesel à régime variable
- Gestion du bruit et des vibrations exceptionnelles grâce à une suspension interne révolutionnaire et des boucliers très efficaces
- Installation facile grâce à des pattes de fixations extérieures
- Compatible WhisperCare
- Le Powercube DC possède une entrée universelle 90-264 V AC – 45/65 Hz permettant une recharge à quai quel que soit le réseau
- Combiné avec un onduleur type Powercube AC, ce système permet de maintenir une alimentation stable en 230 V, que le groupe

électrogène soit démarré ou non

- Conforme aux normes d'émissions Tier4/EPA et Stage V
- Fourni en standard avec panneau de commande à distance DDC