

Chargeur de batterie à courant continu PowerCube WhisperPower 24 V / 150 A

Réf : **WP60202002**

Le DC PowerCube est conçu pour des systèmes électriques plus étendus avec une grande banque de batteries et une consommation de courant continu significative. Le DC PowerCube convertit la puissance fournie (du réseau ou du générateur) en courant continu pour l'éclairage, les équipements électroniques, les pompes et d'autres charges en courant continu.

Livraison classique

Prix public TTC
3 531,04 €

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR DE BATTERIE À COURANT CONTINU POWERCUBE WHISPERPOWER 24 V / 150 A

Réf. **WP60202002**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 249

- Capacité : 300 - 1500 Ah
- Hauteur : 575 mm
- Intensité : 150 A
- Largeur : 268 mm
- Longueur : 316 mm
- Modèle : 60202002 - PowerCube CC 24 V - 150 A
- Poids : 26 kg
- Profondeur : 316 mm
- Tension : 24 V
- Type d'étanchéité : IP21

SPÉCIFICATIONS


Chargeur professionnel communicant de grande puissance, convertissant efficacement l'énergie du réseau ou du groupe électrogène en courant continu.

Il est conçu pour des installations électriques étendues avec un grand parc de batteries et une consommation en courant continu significative. Il convertit l'énergie fournie (par le réseau ou le groupe électrogène) en courant continu pour l'éclairage, les appareils électroniques, les pompes et autres charges CC.

- Tension d'entrée : 90 à 264 V AC, 50/60 Hz (réglage automatique)
- Courant d'entrée : Réglable de 2 à 16 A
- Jusqu'à 4,3 kW à partir du groupe électrogène
- Jusqu'à 3,5 kW (24 ou 48 Vcc) du quai
- Double entrée en courant alternatif (réseau, Genverter© Piccolo)
- Temps de charge ultra court, économise du carburant
- Fonctionnement en charge multi-étapes (IUoUo)
- Adapté à tous types de batteries : plomb-acide scellée, AGM, Gel, Lithium

- Type de batterie réglable depuis un ordinateur portable ou des réglages d’interrupteurs DIP
- Sorties DC multiples : principale 24 V DC, esclave 24 V DC, et 12 V DC pour une ou plusieurs batteries
- Sortie en courant continu stable, sans ondulations, ni voyants clignotants
- Connexion CAN-bus WhisperConnect pour une surveillance centralisée
- Panneau analogique standard fourni
- Conforme aux directives CEM 2004/108/CE et basse tension, selon les normes EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2 et EN 62040-2
- Poids : 26 kg

PLANS



Ouvrir le plan