Groupe électrogène M-SQ Pro 32 - 32 kVA / 27 kW - Triphasé



Réf : **WP41201405**

Le groupe électrogène WhisperPower M-SQ Pro à vitesse fixe se caractérise par son faible niveau sonore (Super Quiet). C'est la solution idéale pour les applications professionnelles qui demandent une alimentation continue de haute qualité.

Livraison classique

Prix public TTC
49 416,34 €

CARACTÉRISTIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE M-SQ PRO 32 - 32 KVA / 27 KW - TRIPHASÉ

Réf. **WP41201405**

Matière dangereuse : non
Poids : 640,00 kg.
Page du catalogue papier : 250

- Alésage : 94 mm
- Course : 120 mm
- Décibel : 58 dB
- Fréquence : 50 Hz
- Hauteur : 805 mm
- Largeur : 1555 mm
- Longueur : 1555 mm
- Modèle : M-SQ Pro 32 - triphasé 50 Hz
- Moteur : Mitsubishi S4S
- Nombre de tours minute : 1500 rpm
- Poids : 660 kg
- Profondeur : 749 mm
- Puissance : 27 kW
- Puissance max continue : 32 kVA (27 kW)
- Puissance max intermittente : 27 kW
- Tension : 230 - 400 V AC
- Type de groupe électrogènes : Triphasés

SPÉCIFICATIONS

Groupe électrogène marin à vitesse fixe, compact, robuste, hautement performant et à faibles émissions en comparaison aux autres modèles de sa catégorie. Doté d'un caisson acoustique robuste pour une réduction optimale du bruit (55 dBA). Ce dernier permet un accès facile à tous les côtés du groupe électrogène pour une maintenance aisée. Le générateur peut être également livré sans caisson (Nous consulter).

Le groupe électrogène marin M-SQ Pro est fourni avec le panneau de commande DDC ou panneau de contrôle avancé Deep Sea (DSE)*, permettant un contrôle total du système à bord du navire et avec toutes les pièces nécessaires à l'installation pour garantir une installation durable.

Description générale de la gamme :

- Régulation de tension AVR robuste
- Régulateur électronique pour une meilleure qualité de l'énergie (en option)
- Refroidissement par air, back-end industriel
- Moteur diesel refroidi à l'eau
- Compact et silencieux

Caractéristiques :

- Refroidissement indirect par eau
- Température constante grâce à l’échangeur de chaleur
- Toutes les connexions sont prémontées (refroidissement, carburant, électricité)
- Installation prête à l'emploi
- Possibilité d’utilisation en fonctionnement parallèle avec les modèles les plus puissants
- Versions sans masse/non mises à la terre en option
- Onde sinusoïdale pure


Avantages :

- Normes de qualité les plus élevées
- Fabriqué aux Pays-Bas
- Diverses options disponibles - flexibilité
- Distribution et assistance dans le monde entier
- Toutes les pièces de l'installation à une seule adresse

***Caractéristiques Contrôle DeepSea :**

- Fonctionnalité de mise en parallèle du groupe électrogène incluse
- Fournit une surveillance hors site simple et sécurisée (en option)
- Permet de résoudre rapidement les pannes et fournit des informations instantanées sur le système pour faciliter la maintenance préventive
- Écrans graphiques montrant des diagrammes, des compteurs, un affichage de la puissance, des graphiques et des informations sur l’état du moteur
- Les informations sont affichées clairement et dans un format universel pour tous les utilisateurs
- Langue au choix

PLANS



Ouvrir le plan