

Onduleur sinusoïdal WPC WhisperPower 24 V / VA 3500 (9000 VA max) 90 A - 230 V / 50-60 Hz

Réf : **WP60201002**

Le WhisperPower Centre est un onduleur / chargeur ultime pour les systèmes d'énergie multifonctions. Il est l'un des plus efficaces et puissants onduleurs disponibles sur le marché. Le WPC peut être couplé à un générateur WhisperPower SQ, SC ou Genverter AC en utilisant l'entrée du générateur. Les sorties de courant alternatif peuvent être connectés en parallèle permettant l'alimentation ou la connexion d'alimentation générateur complétée par la puissance de l'onduleur.

Livraison classique

Prix public TTC
6 347,15 €

CARACTÉRISTIQUES

ONDULEUR SINUSOÏDAL WPC WHISPERPOWER 24 V / VA 3500 (9000 VA MAX) 90 A - 230 V / 50-60 HZ

Réf. **WP60201002**

Matière dangereuse : non
Poids : 32,00 kg.
Page du catalogue papier : 269

- Courant de charge : 90 A
- Fréquence : 50 Hz / 60 Hz (1) +/- 0,05% (contrôle par cristal) Hz
- Hauteur : 510 mm
- Largeur : 330 mm
- Modèle : WPC-3500-24
- Nombre d'entrée : 2
- Poids : 28 kg
- Profondeur : 150 mm
- Puissance : 3500 VA
- Puissance instantanée : 9000 VA
- Puissance maximum : 9000 VA
- Puissance nominale : 3000 VA
- Tension : 24 V DC
- Tension d'entrée : 24 V
- Tension de sortie : 230 V AC
- Type d'étanchéité : IP21

SPÉCIFICATIONS

- Chargeur et onduleur sinusoïdal combinés
- Fonction de soutien de la puissance (smart-boost)
- Rendement élevé (93-96 %)
- Puissance de démarrage supérieure
- Double entrée : générateur et entrée réseau/terre
- Double sortie : Haute puissance et sortie onduleur

- Commutation transparente de la source de courant alternatif
- Disponible pour 12, 24 et 48 VDC