Kit Lance-amarre PLT 75 SOLAS



Réf : **PLT6000**

Lance-amarre pneumatique fonctionnant sous 200/300 bars permettant plusieurs tirs avec différents projectiles et accessoires. Cet appareil est idéal pour des manœuvres et opérations d'entraînement. Répond également aux exigences SOLAS 74/96.

RESTECH NORWAY

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

KIT LANCE-AMARRE PLT 75 SOLAS
Réf. **PLT6000**

- Modèle : PLT Multi

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 437

SPÉCIFICATIONS

Le **lance-amarre pneumatique PLT 75** est couramment utilisé dans les opérations d'amarrage, de remorquage, de navire à navire et de transfert de ligne en général. Il projecte une bouée caoutchouc orange qui tire une ligne flottante jaune vif de 5 mm d'une longueur de 120 mètres. La bouée peut atterrir sur le pont et est remplie d'eau afin d'éviter les rebonds.

Si la bouteille d'air est remplie à 300 bars (4350 psi), elle fournira à l'unité de base suffisamment d'air pour effectuer 6 lancements à pression maximale. Chargée à 200 bars (2900 psi), vous obtiendrez 4 lancements à pression maximale.

Pour un remplissage à 300 bars (4350 psi), il suffit de connecter la bouteille d'air à un compresseur de plongée standard (air respirable) avec un filetage standard de 5/8" conformément à la norme DIN 477. Pour le remplissage à partir d'un compresseur de 200 bars, l'étrier PLT1308, l'étrier (DIN477) et l'adaptateur de griffe PLT1315 sont nécessaires pour relier la bouteille d'air et le compresseur.

La distance de lancement avec une ligne sèche et propre de 5 mm est de 90 mètres.

Applications :

- Ligne d'attrape pour les amarres lors des opérations STS
- Ligne d'attrape pour les navires offshore transférant du matériel entre le navire principal et le navire de soutien
- Ligne d'attrape pendant les opérations de remorquage
- Ligne d'attrape lors de l'amarrage d'un navire au port
- Ligne d'attrape pendant les opérations de sauvetage
- Utilisée par certains terminaux pour transférer les amarres