Lance-amarre pneumatique PLT Rescue 230 SOLAS



Réf : **PLT2000**

Lance-amarre fonctionnant sous 300 bars permettant plusieurs tirs avec différents projectiles et accessoires et d'une portée jusqu'à 240 m. Cet appareil est idéal pour des manœuvres et opérations d'entraînement. Répond également aux exigences SOLAS 74/96.

RESTECH NORWAY

Prix public TTC

N.C.

Livraison classique

CARACTÉRISTIQUES

LANCE-AMARRE PNEUMATIQUE PLT RESCUE 230 SOLAS

Réf. **PLT2000**

- Modèle : PLT Multi

Matière dangereuse : non

Poids : 24,55 kg.

Page du catalogue papier : 437

SPÉCIFICATIONS

Le **lance-amarre pneumatique PLT Rescue 230** est conforme à la réglementation SOLAS 74/96 de l'OMI. Il n'y a pas de date d'expiration, ce qui signifie qu'il restera à bord pendant toute la durée de vie de votre navire. Il est certifié par DNV GL – MED B and Type Approval - DG Shipping - CCS US Coast Guard - Transport Canada.

Avec une ligne sèche et propre, la distance minimale de lancement est de 230 mètres pour le projectile R 230 et de 115 mètres pour le projectile 150. Toutes les pièces sont réutilisables.

Le projectile R230 est équipé d'une ligne de 270 mètres. La ligne a une résistance à la rupture de 2000N (204kg).

Le projectile 150 a une pointe en caoutchouc pour protéger et minimiser l'impact lors de l'atterrissage. La ligne a une résistance à la rupture de 3432N (350kg).

Si la bouteille d'air est remplie à 300 bars (4350 psi), elle fournira à l'unité de base suffisamment d'air pour effectuer 6 lancements à pression maximale. Chargée à 200 bars (2900 psi), vous obtiendrez 4 lancements à pression maximale.

Pour un remplissage à 300 bars (4350 psi), il suffit de connecter la bouteille d'air à un compresseur de plongée standard (air respirable) avec un filetage standard de 5/8" conformément à la norme DIN 477.

Pour le remplissage à partir d'un compresseur de 200 bars, l'étrier PLT1308 (DIN477) et l'adaptateur de griffe PLT1315 sont nécessaires pour connecter la bouteille d'air et le compresseur.

Il peut être réutilisé immédiatement après avoir été rempli d'air comprimé. Comme le dispositif de lancement PLT fonctionne à l'air comprimé, elle n'a pas de date de péremption et n'est pas considérée comme une marchandise dangereuse.

Applications :

- Conforme à la réglementation SOLAS 74/96 de l'OMI
- Utilisé pour le transfert sur de longues distances de lignes de messageries à partir du FPSO
- Utilisé avec les systèmes de remorquage d'urgence
- Utilisé pour le sauvetage en rivière, sur glace ou en mer par les organismes de sauvetage
- Utilisé par les compagnies d'électricité pour le transfert de câbles
- Utilisé par certains terminaux pour transférer des amarres sur de longues distances