Détecteur de flamme Apollo série 65 UV



Réf : **DFL65**

Le détecteur de flammes sur embase de la série 65 UV est conçu pour protéger les zones intérieures fermées où l'on peut s'attendre à des incendies à flammes nues. Embase à commander séparément.

Livraison classique

Prix public TTC
2 278,24 €

CARACTÉRISTIQUES

DÉTECTEUR DE FLAMME APOLLO SÉRIE 65 UV

Réf. **DFL65**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,07 kg.
Page du catalogue papier : 454

- Homologation : EN54-10 CPR, LPCB

SPÉCIFICATIONS

Le détecteur est doté d'un seul capteur UV avec une réponse spectrale étroite afin de distinguer les flammes de la plupart des sources de rayonnement parasites.

- Modèle n°. 55000-025APO
- Type de réponse : Détection de flamme UV
- Système : Conventionnel
- Indication à distance : LED rouge clignotante
- Champ de vision : cône de 90°
- Portée de vue : 0.1m² n-heptane à 25m
- Indice de protection : IP66
- Tension d'alimentation : 17-28Vdc
- Courant de repos : 550µA
- Entrée de câble : par l'arrière
- Température de stockage : -40°C à +95°C
- Température de fonctionnement : -40°C à +70°C
- Humidité : 0% à 95% (sans condensation ni givre)
- Poids de l'unité : 150g

- Dimensions : 100 x 40mm (sans la base)
- Matériau du boîtier : Polycarbonate
- Couleur de l'appareil : Blanc