Potence amovible en acier - 250 kg



Réf : **PA250**

Potence amovible en acier permettant d'effectuer des opérations de manutention dans tous les domaines industriels avec une rotation de la flèche à 360°.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

POTENCE AMOVIBLE EN ACIER - 250 KG

Réf. **PA250**

Matière dangereuse : non
Poids :

- Charge Maximum d'Utilisation CMU : 250 daN
- Matière : Acier galvanisé
- Type de treuil : manuel

SPÉCIFICATIONS

Entièrement démontable vous pourrez la transporter d'un poste de travail à un autre grâce à la mise en place **d'embase au sol ou embase murale** préalablement installées. La potence amovible acier galvanisée est devenue un outil indispensable pour les techniciens amenés à la déplacer pour des opérations de maintenance ponctuelles et délicates.

La potence peut être équipée de l'appareil de levage de votre choix ; en standard treuil manuel à câble et sur demande treuil électrique à câble, branchement en 220 V monophasé ou 380 V TRI.

Équipement standard :


- Finition galvanisée
- Portée réglable
- Manille Inox pour accrochage de charge
- Plusieurs points d'accrochage pour la manille
- Couple de renversement CR = 154 à 873 DaN.m selon modèle

Options de la potence en acier galvanisé :

- Embase(s) de fixation galvanisée ou Inox, au sol ou murale
- Treuil manuel galvanisé ou Inox
- Treuil électrique
- Poulie inox montée sur roulement
- Câble galvanisé ou Inox

- Contrepoids de lestage
- Palan manuel acier ou inox ou aluminium
- Palan électrique
- Palan pneumatique
- Bras de manœuvre
- Boulonnerie treuil et bras de manœuvre Inox
- Élingue de reprise galvanisée ou Inox
- Peinture RAL spéciale pour les embases
- Potence et embase inox 304 ou 316L

PLANS



Ouvrir le plan