Plafonnier à led étanche Keller 225-260 Vca



Réf : **FLEDK22230**

KELLER propose une vaste sélection de plafonniers à LED, parfaits pour l'éclairage des salles de machines, des coursives et des ponts de petite à moyenne taille. Ces plafonniers sont étanches avec une classification IP67, ce qui signifie qu'ils peuvent être exposés aux jets d'eau. Ils sont disponibles en versions 24VDC ou 230VAC et sont extrêmement faciles à installer, sans nécessité de tournevis. Les matériaux plastiques utilisés pour leur fabrication sont classés UL94 V0, garantissant une faible inflammabilité. En option, il est possible de commander un éclairage de secours en 24VDC ou 230VAC. Le plafonnier KELLER est à la fois robuste et économe en énergie, offrant des économies de maintenance considérables en éliminant le besoin de changer de ballast ou de tube néon.

Livraison classique

Prix public TTC
152,52 €

CARACTÉRISTIQUES

PLAFONNIER À LED ÉTANCHE KELLER 225-260 VCA

Réf. **FLEDK22230**

Matière dangereuse : non
Poids : 0,84 kg.
Page du catalogue papier : 329

- Angle : 120°
- Consommation : 13 W
- Couleur d'éclairage : 4000 K Blanc Naturel
- Dimensions : 366 x 160 x 67 mm
- Flux lumineux : 2000 lm
- Fréquence : 50 Hz
- Hauteur : 67 mm
- Indice de protection : IP67
- Largeur : 162 mm
- Longueur : 366
- Matière : Polycarbonate,ABS
- Nombre de presse-étoupe : 2
- Poids : 625 g
- Puissance : 28 W
- Technologie éclairage : Led
- Tension : 225-260 V AC

SPÉCIFICATIONS

- Vasque PMMA
- IP67
- Fixation par vis externes

- Fourni avec 2 presse-étoupes
- Possibilité alimentation secours en option 24 V ou 230 V
- Éclairage rouge possible sur demande
- Compatible CEM VHF/AIS
- 50 Hz (60 Hz possible sur demande)