Combiné chargeur convertisseur WP Supreme 12V / 2000 - 80A



Réf : **WP61122080**

Léger, compact et puissant, le combi WP Supreme est un allié indispensable pour profiter des équipements de confort à bord du bateau et convient pour une installation dans des espaces restreints.

Livraison classique

Prix public TTC
1 596,41 €

CARACTÉRISTIQUES

COMBINÉ CHARGEUR CONVERTISSEUR WP SUPREME 12V / 2000 - 80A

Réf. **WP61122080**

Matière dangereuse : non
Poids : 6,90 kg.
Page du catalogue papier : 268

- Courant de charge : 80 A
- Courant de sortie : 5.2 A
- Fréquence : 50 Hz
- Hauteur : 106 mm
- Intensité : 80 A
- Largeur : 302 mm
- Longueur : 391 mm
- Modèle : 61122080 - Supreme Combi 12 V / 2000 W - 80 A
- Plage Température : 0°C - 40°C
- Poids : 8 kg
- Puissance max continue : 2000 W
- Puissance max intermittente : 4000 W
- Tension : 12 V
- Tension d'entrée : 12 V DC
- Tension de sortie : 230 V AC

SPÉCIFICATIONS

La gamme de combinés WP-SUPREME à découpage remplace un chargeur et un convertisseur pour assurer la disponibilité du 230 Vca à bord sans coupure et en automatique quelle que soit la source raccordée (quai, groupe électrogène, batteries seules).

- Onde de sortie sinusoïdal idéale pour alimenter tous les appareillages à bord y compris les plus sensibles
- Ecran de contrôle LCD amovible
- Idéal pour l'auto-installation dans les bateaux, camions et caravanes

ÉCRAN

- Port du panneau d'affichage : RJ12

- Mode convertisseur : V d'entrée, puissance de sortie
- Mode chargeur : Statut, tension de la batterie

CHARGEUR DE BATTERIE

- Plage de tension de charge : 13,5-14,8 Vcc
- Plage de tension de flottement : 13,4-14,4 Vcc
- Courant de charge (maximum) : 100 A
- Contrôle de la charge : Bulk / Absorption / Float
- Type de batterie : GEL, Flooded, AGM, Lithium, Programmable, Power Supply
- Efficacité du chargeur : 80%

COMMUTATEUR DE TRANSFERT CA

- Temps de transfert : 30 ms
- Relais de transfert : 16 A

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

- Marquage de conformité : CE
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Température de stockage : -20°C à 60°C

ALIMENTATION

- Prises de courant disponibles : UE - UK - AUS