

Pompes avec embrayage électromagnétique avec poulie 2 gorges 24 V - 270 l/min

Réf : **J270242G**

Pompe Jabsco 50270 équipée d'un embrayage électromagnétique, conçue pour diverses applications telles que le transfert des eaux de cales, le lavage du pont, le transfert des ballasts, la lutte contre les incendies et le pompage de secours. Elle offre un débit élevé et une grande solidité, avec un corps en bronze, un rotor flexible et une poulie à double gorge.

Livraison classique

Prix public TTC
2 082,11 €

CARACTÉRISTIQUES

POMPES AVEC EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE AVEC POULIE 2 GORGES 24 V - 270 L/MIN

Réf. **J270242G**

Matière dangereuse : non
Poids : 12,20 kg.
Page du catalogue papier : 164

- Consommation : 1,5 A
- Débit : 270 L/min
- Débit maximum : 275 L/min
- Diamètre d'entrée : 2 ""
- Diamètre de sortie : 2 ""
- Diamètre entrée/sortie : 50 mm
- Dimensions : 270 x 180 x 173 mm
- Fluide : eau de mer
- Hauteur : 178 mm
- Hauteur HMT : 3 m
- Hauteur HMT maximum : 25 m
- Hauteur maximum d'aspiration : 3 m
- Hauteur maximum de refoulement : 3 m
- Largeur : 178 mm
- Longueur : 264 mm
- Modèle : Poulie double A
- Poids : 12,2 kg
- Protection fusible : 2,5 A
- Régime maxi : 1500 tr/min
- Sens de rotation : Gauche ou Droit
- Tension : 24 V
- Type : Double gorge
- Type de pompes : à embrayage électromagnétique
- Vitesse de rotation : 1500 tr/min

SPÉCIFICATIONS

- Pompes livrées avec embrayage électromagnétique 12 ou 24 V
- Poulie simple gorge de 17 mm ou double gorge de 13 mm