


# Bande de réparation Spray-Stop homologué

Réf : **450230**

Bande de réparation Spray-Stop homologué 50 mm x 10 m, idéale pour les réparations d'urgence.

Livraison classique

**Prix public TTC**
**75,43 €**

## CARACTÉRISTIQUES

### BANDE DE RÉPARATION SPRAY-STOP HOMOLOGUÉ

Réf. **450230**

**Matière dangereuse :** non
**Poids :**
**Page du catalogue papier :** 149

- Largeur : 50 mm
- Longueur : 10 m
- Modèle : Spray Stop
- Type : 871802

## SPÉCIFICATIONS

Spray Stop est un ruban adhésif en aluminium multicouche haute performance, conçu pour prévenir les projections et fuites de liquides dangereux (carburant, huile, hydraulique) sur les systèmes de tuyauterie, notamment à bord des navires et installations offshore.

Conforme aux exigences SOLAS, il protège les zones sensibles des systèmes FO, LO et hydrauliques.

Caractéristiques techniques :

- Pression max. : 15 bar
- Température : +160 °C en continu, +200 °C en pointe
- Tolérance matière : –70 °C à +200 °C
- Adhérence : 1000 g / 25 mm
- Durée de conservation : 3 ans
- Approuvé par : Bureau Veritas, Lloyd's Register, DNV, RINA, ClassNK, ABS, KR, CCS