

Vérin pour centrale hydraulique CG14V - 800 W - 351 mkg

Réf : **CL078NFB**

Vérin hydraulique double couple utilisé pour les systèmes de direction assistés. Le tube du cylindre est en laiton, un matériau qui a une résistance à la pression plus élevée que l'aluminium.

Livraison classique

Prix public TTC
3 970,94 €

CARACTÉRISTIQUES

VÉRIN POUR CENTRALE HYDRAULIQUE CG14V - 800 W - 351 MKG

Réf. **CL078NFB**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 46

- Angle : 2 x 35°
- Couple : 502 m.kg
- Course : 300 mm
- Poids : 27,5 kg
- Poussée : 2611 kg
- Pression maximum : 100 bar
- Rayon du bras de mèche : 260 mm
- Type : CG14V24
- Volume : 783 cm³

SPÉCIFICATIONS

Le système utilise 3 ensembles principaux (le vérin, la centrale électro-hydraulique et la pompe manuelle) et permet l'assistance hydraulique et l'assistance électrique avec tiller et le fonctionnement en barre hydraulique manuelle. Cette direction permet de réduire le nombre de tour de roue et offre un confort de pilotage, une souplesse et une excellente précision.