Amplificateur NMEA0183 4 sorties isolées 115200 Bauds



Réf : **BZ1609**

Amplifie et isole le signal NMEA reçu, puis le distribue vers quatre sorties distinctes, permettant ainsi de connecter un émetteur NMEA (comme un GPS) à 4 récepteurs sans altération du signal.

Livraison classique

Prix public TTC
322,04 €

CARACTÉRISTIQUES

AMPLIFICATEUR NMEA0183 4 SORTIES ISOLÉES 115200 BAUDS

Réf. **BZ1609**

- Alimentation : 10-30 VDC
- Dimensions : 130 x 64 x 30 mm

Matière dangereuse : non
Poids : 0,18 kg.
Page du catalogue papier : 405

SPÉCIFICATIONS

Amplifie, isole, et distribue le signal NMEA entrant vers 4 sorties distinctes, permettant ainsi de connecter un émetteur NMEA (tel qu'un GPS) à 4 récepteurs sans altération du signal due à une surcharge du bus. L'entrée NMEA est opto-isolée pour prévenir les problèmes liés aux boucles de masse ou aux tensions différentes. Ces sorties indépendantes et isolées sont compatibles avec tous les récepteurs NMEA et prennent en charge des vitesses allant jusqu'à 115200 bauds. Une LED située sur le dessus du produit indique la présence du signal d'entrée pour une visualisation facile.