

Batterie GEL OPzV 2 V 1500 Ah - WhisperPower

Réf : **WP40290043**

Batterie tubulaire Gel OPzV 2 V pour création de parcs batteries de grande capacité 24/48/96 Vcc.

Livraison classique

Prix public TTC
1 525,99 €

CARACTÉRISTIQUES

BATTERIE GEL OPZV 2 V 1500 AH - WHISPERPOWER

Réf. **WP40290043**

Matière dangereuse : non
Poids : 60,00 kg.

- Bornes : 4 x M8
- Capacité : 1500 Ah
- Courant de charge : 480 A
- Hauteur : 669 mm
- Largeur : 210 mm
- Longueur : 275 mm
- Modèle : 40290043 - Batterie GEL 2 V - 1500 Ah
- Poids : 97 kg
- Technologie de batterie : gel
- Tension : 2 V DC

SPÉCIFICATIONS

Les batteries WhisperPower OPzV à régulation par valve sont idéales pour les applications avec des cycles de charge/décharge profonds et prolongés. Elles ne nécessitent aucune maintenance. Les batteries WhisperPower GEL sont construites en utilisant la technologie des plaques tubulaires, où l'électrolyte est contenu dans le GEL. Elles sont largement utilisées dans les alimentations d'urgence / de secours, les batteries marines et mobiles et les installations UPS.

- Conçues pour durer plus de 10 ans
- Convient pour un courant de charge élevé (50 % de la capacité nominale)
- Batterie idéale pour les grands parcs de batteries (600 à 8000 Ah)
- Meilleure option pour les onduleurs à usage intensif
- Convient pour un grand nombre de cycles de charge (1200 à 3000 selon le niveau de décharge)
- L'installation verticale est recommandée (l'installation horizontale peut être commandée sur demande)
- Les câbles pour connecter les cellules individuelles de 2 V sont fournis en standard.